4K HDBaseT Extender Set with Bi-directional PoC, IR, RS232

EX-60-USB2

Паспорт устройства



WyreStorm – Мощь. Надежность. Простота.

Описание

WyreStorm EX-60-USB2 — это устройство для расширения USB 2.0 по принципу «подключи и работай», которое передает сигналы USB на расстояние до 60 метров по одному кабелю Cat6/6a/7, используя прямой аппаратный метод передачи, что устраняет распространенные проблемы совместимости USB. EX-60-USB2 также поддерживает одностороннюю подачу питания по кабелю (PoC, Power over Cable), позволяя передатчику питать приемник через тот же кабель категории — что делает установку простой и эффективной. Это идеальное решение для домашних офисов, систем видеонаблюдения и игровых сред, позволяющее удаленно подключать USB-устройства, такие как камеры, спикерфоны и клавиатуры/мыши, к локальному или удаленному ПК или ноутбуку.

Ключевые особенности

- Передача данных USB со скоростью до 480 Мбит/с для периферийных устройств
- Передача на большое расстояние — до 60 метров
- Аппаратное решение на основе передачи сигналов USB без проблем совместимости
- Односторонняя подача питания по кабелю (Tx-Rx): упрощает установку
- Подключи и работай (plug and play): не требует настройки

В комплекте

1x Передатчик EX-60-USB2
1x Приемник EX-60-USB2
1x Блок питания DC 18В/1А (US/EU/UK/AU)
1x Кабель USB 2.0 Type-A — Type-B длиной 1,5 м
4x Кронштейны для крепления (2x для передатчика | 2x для приемника)
1x Руководство по установке

Copyright © 2025 WyreStorm Corporation | wyrestorm.com

Служба технической поддержки
support@wyrestorm.com

Спецификация

Аудио и Видео			
Входы	**Передатчик:** 1x Вход USB 2.0 Type-B **Приемник:** 1x Выход UTP (RJ45)		
Выходы	**Передатчик:** 1x Вход UTP (RJ45) **Приемник:** 4x Выхода USB 2.0 Type-A		
Поддерживаемые стандарты	USB 2.0 (480 Мбит/с) и USB 1.1 (12 Мбит/с)		
Скорость передачи данных	До 480 Мбит/с		
Расстояние передачи	**Тип кабеля**	**Расстояние**	**Поддерживаемые USB-устройства**
	Cat 5e/6/6A/7	До 80 метров	Устройства USB-HID (клавиатуры, мыши)
		До 60 метров	Накопители USB 2.0
Питание			
Источник питания	DC 18В / 1А		
PoC	Передатчик (Tx) ➔ Приемник (Rx)		
Условия эксплуатации			
Рабочая температура	От 0 до +45°C, Влажность 10–90% без конденсата		
Температура хранения	От -20 до +70°C, Влажность 10–90% без конденсата		
Размеры и Вес			
Высота	**Передатчик:** 20 мм **Приемник:** 20 мм		
Ширина	**Передатчик:** 90 мм **Приемник:** 90 мм		
Длина	**Передатчик:** 55 мм **Приемник:** 71 мм		
Безопасность и эмиссия	CE | FCC | RoHS | RCM | EAC | UKCA		

Примечание: WyreStorm оставляет за собой право изменять технические характеристики, внешний вид или размеры данного продукта в любое время без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Корпорация WyreStorm Technologies гарантирует, что ее продукты не имеют дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Обратитесь к странице «Гарантия на продукт» на wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.