

OIP-N60C

Контроллер OIP Bridge

• ВВЕДЕНИЕ

Lumens OIP-N60C — унифицированное ядро управления, упрощающее управление AV-over-IP. Он работает как центральный узел, позволяя стандартным сторонним контроллерам напрямую управлять устройствами Dante и не-Dante без дорогостоящих программных подписок. Поддерживая гибридную маршрутизацию AV, OIP-N60C объединяет сигналы Dante AV, Dante Audio, NDI и RTSP в едином рабочем процессе. Благодаря интуитивной системе пользовательских пресетов это экономичное решение ускоряет интеграцию AV и упрощает маршрутизацию потоков различных форматов.

NDI HX3

Dante AV-H™

✱ Dante®



PoE

• КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Мощное унифицированное ядро управления
- Гибридное развертывание AV-over-IP
- Работа без подписки
- Высокая масштабируемость: поддержка до 128 устройств Dante
- 32 пресета быстрого переключения

НАША МИССИЯ

«Ваш успех — наш фокус»

Помогать нашим клиентам развиваться и создавать для них ценность — основа философии Lumens, поэтому ваш успех всегда является нашим главным приоритетом.

Lumens®

• ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейс	
Выход HDMI	HDMI x1
Порт управления	Gigabit Ethernet LAN (RJ-45) x1
Кнопка Menu	Да
Контакт Reset	Да
LED-индикатор	Индикатор питания / индикатор соединения
Сеть	
IEEE 802.1X	Да
HTTP-аутентификация	Digest / Basic / Выкл.
PoE	PoE (IEEE802.3af)

Функции	
Пресеты	32
Управление маршрутизацией видео	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante AV-H
Управление маршрутизацией аудио	RTSP / NDI HX2 / NDI HX3 / Dante Audio
General	
Питание	PoE / USB
Потребляемая мощность	PoE: 11 Вт / USB: 10 Вт
Рабочая температура	0 °C ~ 40 °C
Рабочая влажность	20-80 %, без конденсации
Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C
Масса	350 г
Размеры (Ш×В×Г)	Только корпус: 125 × 89 × 25 мм

• РАЗЪЁМЫ ВВОДА/ВЫВОДА

